

TITAN/CRUX用モーターケーブル 角コネクタ 5本リードモーターステージ用

Motor cable for TITAN/CRUX [Rectangular connector , 5-leads motor Stage]

CA15 , RCA15**** (**はケーブル長さ m)
(** Cable length m)

D02-M15PG-N-F0_(JAE)
Hood:17JE-09H-1A-CF_(DDK)

CA15**: 複合13芯2重シールドケーブル
Compound 13 cores double shielded cable

RCA15**: 複合13芯2重シールドロボットケーブル
Compound 13 cores double shielded robot cable

S-1620A(09)_(Hirose)
Hood:P-1620A-CA(50)



TITAN/CRUX用モーターケーブル 丸コネクタ 5本リードモーターステージ用

Motor cable for TITAN/CRUX [Round connector , 5-leads motor Stage]

CB15 , RCB15**** (**はケーブル長さ m)
(** Cable length m)

D02-M15PG-N-F0_(JAE)
Hood:17JE-09H-1A-CF_(DDK)

CB15**: 複合13芯2重シールドケーブル
Compound 13 cores double shielded cable

RCB15**: 複合13芯2重シールドロボットケーブル
Compound 13 cores double shielded robot cable

RP13A-12PG-20SC(71)_(Hirose)



TITAN/CRUX側機能 Function of TITAN/CRUX connector side				ステージ側端子機能 Function of stage connector side	
モーターリード 青 Motor Lead Blue	1	0.2SQ 青 Blue		1	モーターリード 青 Motor Lead Blue
モーターリード 橙 Motor Lead Orange	3	橙 Orange		2	モーターリード 橙 Motor Lead Orange
モーターリード 赤 Motor Lead Red	2	赤 Red		3	モーターリード 赤 Motor Lead Red
モーターリード 黒 Motor Lead Black	5	黒 Black		4	モーターリード 黒 Motor Lead Black
モーターリード 緑 Motor Lead Green	4	緑 Green		5	モーターリード 緑 Motor Lead Green
		内部シールド Inner Shield			
		0.08SQ 茶 Brown			
CW-Limit	11	赤 Red		11	CW-Limit
CCW-Limit	12	橙 Orange		12	CCW-Limit
NORG	13	黄 Yellow		13	NORG
ORG	10	緑 Green		14	ORG
センサ電源 Sensor power supply:+24V	8	青 Blue		15	センサ電源 Sensor power supply:+5~+24V
センサ電源 Sensor power supply:+24V	14			16	センサ電源 Sensor power supply:+5~+24V
		灰 Gray		17	NC
センサ電源 Sensor power supply:0V	9	白 White		18	センサ電源 Sensor power supply:0V
センサ電源 Sensor power supply:0V	15	外部シールド Outside Shield		19	センサ電源 Sensor power supply:0V
				20	FG